

HD

HEAVY DUTIES



LÁTEX EXTERIOR PREMIUM con X-Fungo/Alga 3P*

Máximo Cubritivo

Poder Anti-hongos y Anti-algas
Blanco Óptimo
Rápido Secado
Gran Durabilidad

Látex con Nombres de Línea

Su diseño incorpora ligantes acrílicos y pigmentos de alta estabilidad que proporcionan una película infranqueable al ataque de hongos y algas.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Producto para fachadas y muros, de uso exterior, aconsejable cuando exigencias estéticas y de protección deban complementarse. Posee excelente resistencia a los factores climáticos y a la radiación UV. Su adecuada reología otorga la óptima viscosidad que posibilita una fácil aplicación con un mínimo salpicado, excelente nivelación y rápido secado. Posee ligantes acrílicos y pigmentos de alta estabilidad los que brindan resistencia a la fijación de algas y hongos.

**X-Fungo / Alga 3P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Como respuesta del producto aplicado se obtiene alto poder cubritivo y decoración exterior, resistente no sólo a exigencias climáticas adversas (lluvia y altas temperaturas –y sus consecuencias: movimientos de contracción y dilatación del sustrato–) sino a la degradación producida por algas, hongos y otros microorganismos.*

MODO DE USO

Preparación de superficie

La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones que dificulten la adherencia de la pintura al sustrato, tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u hongos, suciedad, etc.

Siempre es conveniente aplicar Sellador Fijador EMAPI en las superficies, antes de comenzar a pintar.

Aplicación

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless. Se recomiendan entre 2 y 3 manos, según el grado de protección deseada.



LIMPIE LA SUPERFICIE
A PINTAR



APLIQUE
SELLADOR FIJADOR



AL ABRIR, EVITE
DAÑAR LA TAPA



MEZCLE BIEN
EL CONTENIDO



PINTE
ARRIBA / ABAJO

SEGURIDAD



Usar guantes
de protección




Usar protección
ocular



Usar ropa
adecuada



Utilizar
sin diluir



Secado al tacto
2 horas



Secado total
8 horas

RENDIMIENTO TEÓRICO: 12 a 16 m² por litro y por mano, según la rugosidad y absorción del sustrato.

USOS: Paredes exteriores de concreto, mampostería, ladrillo, fibrocemento, piedra, teja, etc.

TIEMPO DE SECADO: Al tacto 2 hs, entre manos 8 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25°C).

PRESENTACIÓN: Envases de 1 litro, 4 litros, 10 litros y 20 litros.

COLOR BASE: Blanco Óptimo.

COLORES: Se puede entonar con Entonador Universal EMAPI hasta 37,5 cm³ de producto por litro de pintura.

TERMINACIÓN: Mate.

Nº DE MANOS: 2 ó 3, según el grado de protección deseada.

DILUCIÓN: Producto listo para aplicar en cualquiera de sus modalidades de uso. De ser necesario, agregar la mínima cantidad de agua para facilitar la aplicación.

LIMPIEZA: Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.

SEGURIDAD: Producto No Inflamable

PRECAUCIONES:

- 1) Almacenar en lugar fresco y seco, lejos del alcance de los niños.
- 2) Revolver bien antes de usar. Cuando deba utilizarse más de un envase, conviene mezclar sus contenidos para uniformar el color.
- 3) La concentración de este producto es óptima para su uso, su dilución puede afectar las características esperadas del mismo.
- 4) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10°C ni superior a los 40°C. Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de lluvia inminente.
- 5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
- 6) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO



1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción

Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel.: (+54 11) 4019 7661/2/3/4

Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina

Tel.: (+54 221) 491 3141/2/3

Ventas: ventas@emapi.com.ar - **Comercio Exterior:** comex@emapi.com.ar - **Departamento Técnico:** consultas@emapi.com.ar

La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A. y conocimientos del estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.

No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.

Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.